

Technisches Merkblatt

Grundierung AB

Produktbeschreibung

Kunstharzlösung in organischen Lösungsmitteln, selbsthärtend, für saugfähige Untergründe.

Produkteigenschaften

Haftungsverbessernder Voranstrich für poröse, saugende, mineralische Untergründe. Durch das Verdampfen der Lösungsmittel entsteht ein dünner harter Film, der die Tragfähigkeit des Untergrundes erhöht und die Haftung von Folienbändern verbessert.



Anwendungsbereiche

Voranstrich für Baustoffe wie Beton, Gasbeton, Faserzement, Ziegel zur Verbesserung der Haftung von Acrylklebern, Butylbändern und Hannoband.

Verarbeitung

Grundierung AB vor Gebrauch gut schütteln.

Mit Pinsel dünn auftragen und ca. 10 – 15 Minuten trocknen lassen. Es empfiehlt sich diesen Vorgang noch ein zweites Mal, bei sehr groben Untergründen sogar ein drittes Mal zu wiederholen, bevor man die Bänder aufträgt.

Durch sauberes Abkleben der Ränder kann vermieden werden, dass es zu einer Verfärbung der grundierten Oberfläche bei fortdauernder Belichtung kommt.

Der Verbrauch der Grundierung AB beträgt, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, 200–600 g/m².

Lieferform

450 ml Dose, Kartoninhalt: 6 Dosen

Technische Daten

Farbe	gelblich
Dichte	0,75± 0,5 gr/cm ³
Flammpunkt	0°C
Lagerung (kühl und trocken)	9 Monate ab Produktionsdatum

Besondere Hinweise

keine

Technisches Merkblatt

Sicherheitshinweise

Grundierung AB enthält organische Lösungsmittel. Hinweise des Herstellers beachten. Leichtentzündlich. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Schädlich für Wasserorganismen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Verschlucken oder Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen und Etikett oder Verpackung vorzeigen.

Entsorgung

Reste nicht in den Abguss oder das WC leeren, sondern Problemstoffsammelstelle oder Letztabgeber übergeben. Nicht mit dem Restmüll entsorgen. Abfallschlüsselnummer 55508. Restlos entleerte, nicht mehr unter Druck stehende Behälter über Metallrecycling entsorgen.

Gewährleistungshinweis

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.