

Technisches Merkblatt

Grundierung GM

Produktbeschreibung

Acrylat-Silikon-Copolymerisat in organischen Lösungsmitteln, selbsthärtend.

Produkteigenschaften

- Haftungsverbessernder Voranstrich für saugfähige, neutrale und basische Untergründe.
- Durch das Verdampfen der Lösungsmittel entsteht ein Film, der die Haftung von Dichtstoffen verbessert.
- Verbessert die Nassbelastbarkeit



Anwendungsbereiche

Voranstrich für Baustoffe wie Beton, Gasbeton, Faserzement, Ziegel zur Verbesserung der Haftung von Dichtstoffen.

Verarbeitung

Mit Pinsel dünn auftragen und ca. 30 – 60 Minuten trocknen lassen. Es empfiehlt sich diesen Vorgang noch ein zweites Mal, bei sehr groben Untergründen sogar ein drittes Mal zu wiederholen, bevor man die Dichtungsmasse aufträgt.

Durch sauberes Abkleben der Ränder kann vermieden werden, dass es zu einer Verfärbung der grundierten Oberfläche bei fortdauernder Belichtung kommt.

Vor einer Dauernassbelastung muss der Film vollständig durchgehärtet sein (6 bis 24 Std.)

Der Verbrauch der Grundierung GM beträgt, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, 200–600 g/m².

Lieferform

450 ml Dose
Kartoninhalt: 6 Dosen

Technische Daten

Farbe	gelblich
Dichte	0,85± 0,5 gr/cm ³
Flammpunkt	-19°C
Lagerung (kühl und trocken)	9 Monate ab Produktionsdatum

Besondere Hinweise

Wegen der Vielfalt an Untergrundbeschaffenheiten wird dringend empfohlen, die Haftung in Abhängigkeit von der Anwendung zu prüfen.

Technisches Merkblatt

Sicherheitshinweise

Grundierung GM enthält organische Lösungsmittel. Leichtentzündlich. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Schädlich für Wasserorganismen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort dicht geschlossen halten. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Verschlucken oder Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen und Etikett oder Verpackung vorzeigen.

Entsorgung

Reste nicht in den Abguss oder das WC leeren, sondern Problemstoffsammelstelle oder Letztabgeber übergeben. Nicht mit dem Restmüll entsorgen. Abfallschlüsselnummer 55508.
Restlos entleerte, nicht mehr unter Druck stehende Behälter über Metallrecycling entsorgen.

Gewährleistungshinweis

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.