

## Technisches Merkblatt

**PU-Entferner****Produktbeschreibung**

PU-Entferner ist ein Reinigungsmittel auf Basis Isopropylalkohol für ausgehärteten PU-Schaum auf PVC, Holz und Aluminium.

**Produkteigenschaften**

- Gute Reinigungswirkung

**Anwendungsbereiche**

Zur Reinigung von mit PU-Schaum verunreinigte Untergründe, vorzugsweise PVC, Holz und Aluminium. Die Verträglichkeit mit anderen Materialien muss geprüft werden.

**Verarbeitung**

Ausgehärteten PU-Schaum soweit wie möglich mechanisch entfernen. PU-Entferner mit einem geeigneten Medium (z.B. Pinsel) auftragen. Zehn Minuten einwirken lassen. Den aufgeweichten Schaum mit einer harten Bürste, einem harten Schwamm oder einem Holz- bzw. Kunststoffschaber entfernen. Auf die verbleibende Restschicht erneut PU-Entferner auftragen, zehn Minuten einwirken lassen und mittels Kunststoffwolle oder hartem Schwamm die letzten Reste entfernen. Falls nach zweimaligem Auftrag noch immer Reste vorhanden sind, Vorgang wiederholen. Zuletzt alles mit warmem, haushaltsreinerhaltigem Wasser abwaschen.

**Lieferform**

250 ml Kunststoffgebinde  
Kartoninhalt: 12 Gebinde

Farbe: transparent

**Technische Daten**

Farbe	transparent
Dichte	0,93 gr/cm <sup>3</sup>
Viskosität	250 mPas
Flammpunkt	12°C
Ergiebigkeit	500 g/m <sup>2</sup> und Anwendung
Lagerung (kühl und trocken)	9 Monate ab Produktionsdatum

**Besondere Hinweise**

PU-Entferner keinesfalls länger als 20 - 30 Minuten einwirken lassen, da sonst die Gefahr besteht, dass das zu reinigende Material angegriffen wird. In jedem Fall sollte vor der Anwendung die Untergrundverträglichkeit an einer nicht sichtbaren Stelle geprüft werden!

Nicht zum Reinigen von Textilien geeignet!

## Technisches Merkblatt

### Sicherheitshinweise

PU-Entferner ist nach Chemikalienverordnung als leichtentzündlich eingestuft worden. Enthält Isopropanol. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Reizt die Augen. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei der Berührung mit der Haut.

### Entsorgung

Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern Problemstoffsammelstelle oder Letztabgeber übergeben. Nicht mit dem Restmüll entsorgen. Abfallschlüsselnummer 55374. Restlos entleerte, nicht mehr unter Druck stehende Behälter über Metallrecycling entsorgen.

### Gewährleistungshinweis

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.