

Leistungserklärung

LE/DoP Nr. 001DE/BG1/130625

- 1 Kenncode des Produkttyps Hannoband®-BG1
- 2 Ident Nr. 13445 (Chargennummer siehe Etikett)
- 3 Verwendungszweck Schlagregendichte und winddichte Abdichtung von Fensteranschlussfugen und Fassadenfugen.
- 4 Hersteller Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 5
30880 Laatzen
- 5 Bevollmächtigter ./.
- 6 System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit 3
- 7 Harmonisierte Norm Keine – ETA 06/0083 (gültig bis 11.11.2017)
- 8 Notifizierte Stelle Der Approval Body UBAtc, Brüssel hat gemäß ETA 06/0083 auf Basis von Leistungsnachweisen nach System 3 die Zertifizierung vorgenommen.
- 9 Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale (gemäß 7)	Norm	Klasse
9.1. Schlagregendichtheit	EN 12208	9a
	EN 1027	>600Pa
9.2. Luftdichtheit	EN 12207	4
	EN 12114	a<1 m ³ /h m
9.3. Gefährliche Inhaltstoffe	2000/53/EC,79/769/EC, GefStoffV, ChemG	kein Gefahrstoff

Weitere Merkmale	Norm	Klasse
9.4. Brandverhalten/Baustoffklasse	DIN 4102-1	B1
9.5. Beanspruchungsgruppe	DIN 18542:2009	BG1
9.6. Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 12667	$\lambda = 0,0412 \text{ W/mK}$
9.7. Emissionen	EMICODE®, ISO 16000	EC1 ^{Plus}
9.8. Witterungsbeständigkeit		> 15 Jahre
9.9. Lagerstabilität		18 Monate ab Produktionsdatum

Die erklärten Leistungseigenschaften nach 9 werden vom Produkt nach 1 und 2 erfüllt. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



H.J. Hoffmann
(Geschäftsführer)



ppa. Dr. A. Hohlfield
(Leiter F&E)