

Hannoband®-3E Easy



Unsere neue Hauptrolle – für MF1 und MF2

Eigenschaften

- flexibel einsetzbar: geeignet für MF1 und MF2
- einfache Handhabung durch neutrale Laufrichtung
- feuchtevariabel für zuverlässiges Feuchtemanagement in der Anschlussfuge
- luftdicht und bis zu 1050 Pa schlagregendicht
- UV- und witterungsbeständig
- bewertetes Fugenschalldämmmaß $R_{s,w}$ 57 dB (nicht verputzt)
- geeignet für Passivhaus und Neubau
- MPA-geprüft und GEG-konform



Das neue Multifunktionsband mit außenliegenden Hanno®-Hochleistungsmembranen unterstützt ein zuverlässiges Feuchtemanagement in der Anschlussfuge.

Hannoband®-3E Easy ist von der MPA BAU HANNOVER geprüft und nachweislich feuchtevariabel. Das vorkomprimierte und imprägnierte Multifunktionsdichtungsband basiert auf Polyurethanweichschaum. Die eingearbeitete Acrylat-Dispersionsimprägnierung sorgt für die erforderliche Produktkompetenz mit zahlreichen Eigenschaften.

Hannoband®-3E Easy ist nach innen luftdicht, in der Mitte schall- und wärmedämmend, und nach außen schlagregendicht. Die feuchtevariablen Funktionsmembranen passen sich in ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung an. Auf diese Weise kann Feuchtigkeit nach außen transportiert und die Austrocknung der Fuge unterstützt werden.

Je nach Komprimiergrad kann das Produkt flexibel eingesetzt werden und eignet sich sowohl für MF1- als auch MF2-Beanspruchung.

Rollenware mit Acrylat-Haftkleber als Montagehilfe. Zur fachgerechten Abdichtung aller Funktionsbereiche in der Fensterfugenabdichtung mit nur einem Produkt.

Weitere Informationen: Siehe Rückseite



Hannoband®-3E Easy


Produktübersicht

Standardfarbe: Anthrazit, grau

Bandbreite (mm)	Einsatzbereich (mm)		Rollenlänge (m)
	Verdeckter Einbau (MF2)	Frei bewittert (MF1)	
56	5-15 9-22 12-30 18-40	5-13 9-18 12-25 18-35	14,1 9,4 7 4,7
64	5-15 9-22 12-30 18-40	5-13 9-18 12-25 18-35	14,1 9,4 7 4,7
74	5-15 9-22 12-30 18-40	5-13 9-18 12-25 18-35	14,1 9,4 7 4,7
84	5-15 9-22 12-30 18-40	5-13 9-18 12-25 18-35	14,1 9,4 7 4,7



Schnelle und einfache Montage bei vielfältigen Witterungsbedingungen



Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5 Telefon: +49 5102 7000-0
30880 Laatzen info@hanno.com
Deutschland www.hanno.com

