



Produktbeschreibung

Hanno[®]-Protecto pf 830 ist eine biegeweiche Schwerschicht zur Körperschalldämpfung und Luftschalldämmung.

Produkteigenschaften

- Folie auf Bitumen-Basis, ohne Trägereinlage
- besonders geeignet zur Entdröhnung dünner Bleche
- selbstklebend ausgerüstet
- hohe Elastizität, auch bei niedrigen Temperaturen
- Erhöhung der Eigensteifigkeit dünnwandiger Bauteile.
- Gute Beständigkeit gegen Wasser, Alkohole, verdünnte Säuren und Laugen

Anwendungsgebiete

Garagentore, Fassaden, Fensterbänke, Aufzugskabinen, Lüftungs- und Klimaanlage, Stahlbehälter, Trennwandbau, Stahlmöbel, Hausgeräte, Automobilbau.

Lieferform

Platten, Zuschnitte, Stanzteile mit Selbstklebebeschichtung.

Verarbeitung

Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Untergründen. Fläche gut andrücken. Vollflächige Verklebung sicherstellen! Die Haftfestigkeit bei Kaltverklebung ist entscheidend von der Anpresskraft abhängig. Die Teile sind sorgfältig vollflächig fest anzudrücken.

Beste Verarbeitung bei +15 bis +30 °C. Niedrigere Temperaturen erschweren die Verarbeitung durch erhöhten Anpressbedarf.

Sie können das Material leicht anpassen und mit einem scharfen Messer/Schere zuschneiden.

Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

Umwelt und Entsorgung

Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

Technische Daten

Farbe	-	schwarz
Dicke	-	ca. 2,6 mm
Dichte	-	ca. 1,9 g/cm ³
Flächengewicht	-	ca. 5 Kg/m ²
Verlustfaktor	DIN EN ISO 6721-3	0,120 (20°C, auf 1mm Stahlblech, 200Hz)
Brennbarkeit	DIN 75 200 FMVSS 302	≤ 100 mm / min.
Temperaturbeständigkeit	-	-35°C bis +80°C (bis 2 Std. max. 100°C)
Lagerung	-	kühl und trocken, 3 Monate

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



Hanno[®]-Protecto pf 830

Haftungsbeschränkungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Gewährleistungsbedingungen, die Sie unter **www.hanno.com** einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Merkblatts können Sie unter **info@hanno.com** anfordern.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

