



## Produktbeschreibung

Dichtschaum auf Polyätherbasis, mit hohem geschlossenem Zellanteil

## Produkteigenschaften

Emissionsarm, hydrolysestabil, halogenfrei, selbst verlöschend

## Anwendungsgebiete

Bevorzugt zur Fertigung von weichelastischen Dichtungen, z.B. für

- Lüftungssysteme
- Türverkleidungen
- Beleuchtungskörper usw.

## Lieferform

Blöcke, Platten, Zuschnitte, Stanzteile (Maße auf Anfrage)

## Hinweise

Materialien mit Weichschaumstruktur neigen beim Verarbeiten (Stanzen, Schneiden, Verpressen, Wickeln, Einbau etc.) zu Dimensionsänderungen. Im Allgemeinen können die Maßtoleranzen der DIN 7715-P3 eingehalten werden. Bei besonderen Anforderungen an die Maßhaltigkeit kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

## Verarbeitung

Hanno<sup>®</sup>-Schaum HW 30 S lässt sich selbstklebend ausrüsten, ist gut stanz- und schneidbar.

## Reinigung

Es ist keine wesentliche Verschmutzung durch das Material zu erwarten. Bei selbstklebend ausgerüsteten Teilen können Kleberreste ggf. mit Benzin entfernt werden. Die Sicherheitsvorschriften für das verwendete Reinigungsmittel sind zu beachten.

## Entsorgung

Hanno<sup>®</sup>-Schaum kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder in Hausmüllverbrennungsanlagen entsorgt werden. Abfallschlüsselnummer: 57110

## Sicherheitshinweise

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

## Technische Daten

Farbe	-	anthrazit
Rohdichte	EN ISO 845	33 ± 3 kg/m <sup>3</sup>
Stauchhärte	EN ISO 3386	4,5 ± 1 kPa (40 % Verformung)
Zugfestigkeit	EN ISO 1798	> 70 kPa
Bruchdehnung	EN ISO 1798	> 100%
Brenngeschwindigkeit	FMVSS302/DIN 75200	< 100 mm/min

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5  
30880 Laatzen  
Deutschland  
Telefon: +49 5102 7000-0  
info@hanno.com  
www.hanno.com



# Hanno<sup>®</sup>-Schaum HW 30/S

## Haftungsbeschränkungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Gewährleistungsbedingungen, die Sie unter **www.hanno.com** einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Merkblatts können Sie unter **info@hanno.com** anfordern.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3–5  
30880 Laatzen  
Deutschland  
Telefon: +49 5102 7000-0  
info@hanno.com  
www.hanno.com

